GEWO FEINMECHANIK

Pipettenspüler

Modell EPS TOUCH



Vollelektronischer Pipettenspüler mit automatischer Spülmitteldosierung, der es dem Anwender erlaubt, alle Parameter des Reinigungsprozesses frei zu bestimmen und somit dem Verschmutzungsgrad der Pipetten anzupassen. Sowohl vorprogrammierte und individuelle Programme gewährleisten auch bei wechselnden Anforderungen ein exzellentes Reinigungsergebnis.

VORTEILE

- Intuitive Bedienung mit Touchdisplay
- Freie Programmerstellung
- Vollautomatischer Programmablauf
- Reinigungsmittelmenge einstellbar
- Reinigungstemperatur einstellbar
- Thermische Desinfektion
- Programmablaufkontrolle
- Fehleranzeige auf dem Display
- Echtzeitüberwachung von Füllständen und Temperaturen
- Daten über externe Anbindung abrufbar (USB-/Netzwerkschnittstelle)
- Validierfähig
- Passwortgeschützte Zugriffsbereiche
- Leitwertsensor (optional bestellbar)
- Automatisches Nachfüllsystem für Spülmitteltanks
- Reinigungsprotokoll pro Programmablauf abrufbar

PROGRAMMABLAUF

1. Bestücken des Reinigungsbehälters mit Pipetten durch das Köchersystem
2. Auswahl des Reinigungsprogramms und Start des Spülvorgangs
3. Ablauf des Reinigungsprogramms (vollautomatisch)
4. Entnahme der sauberen und getrockneten Pipetten aus dem Reinigungsbehälter



GEWO Feinmechanik GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 45 | D-85457 Wörth/Hörlkofen
Tel. +49 (0) 8122/9748-0 | info@gewo.net | www.gewo.net

GEWO FEINMECHANIK

Pipettenspüler

Modell EPS TOUCH



TECHNISCHE DATEN

Anschlusswerte

Strom:	230 V/16 A
Heizleistung:	3,0 kW
Brauchwasser:	3/4"; max. 60°C Zulauftemperatur
VE-Wasser:	3/4"
Wasserdruck:	zwischen 0,5 und 6 bar
Abwasser:	DN20

Verbrauchswerte Standardprogramm 1 (ohne Gewähr)

Energie:	4,8 kWh
VE-Wasser:	max. 130 Liter
Leitungswasser:	max. 170 Liter
Spülmittel:	individuell einstellbar nach Kundenanforderung

Temperaturbereich

Reinigen:	30°C bis 95°C individuell einstellbar nach Kundenanforderung
Trocknen:	130°C individuell einstellbar nach Kundenanforderung

Programme vorbelegt, frei individualisierbar

Fassungsvolumen max. 9 Köcher

Gewicht/Material 55 kg/Edelstahlgehäuse
Zubehör: 8 kg

Abmaße

Breite:	344 mm
Tiefe:	604 mm (inkl. Auslaufstutzen)
Höhe:	978 mm (Geräteoberkante bei geschlossenem Deckel)
Höhe:	1300 mm (bei geöffnetem Deckel)

Zubehör inklusive

6 St.	Köcher 80 x 80 x 415 mm
3 St.	Köcher 80 x 80 x 300 mm
9 St.	Nummerierungsklammern zur Köcherkennzeichnung
5 Liter	flüssiges Spülmittel

Technische Dokumentation und Anschlussset

1 St.	Anschlussset: 1 x Stromkabel 2 x Wasserzulauf und 1 x Wasserablaufschlauch 1 x Schlauchbogen 90° 6 x Schlauchklemme 4 x Schlauchkupplung 4 x Dichtung

Stand: 10/2026

FASSUNGSVERMÖGEN

Messpipetten							
Volumen	1,0 ml	2,0 ml	5,0 ml	10,0 ml	20,0 ml	50,0 ml	100,0 ml
Pro Spüler	1305	1080	810	441	324	144	54
Vollpipetten							
Volumen	2,0 ml	3,0 ml	5,0 ml	10,0 ml	20,0 ml	50,0 ml	100,0 ml
Pro Spüler	900	576	324	225	144	54	20

GEWO Feinmechanik GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 45 | D-85457 Wörth/Hörlkofen
Tel. +49 (0) 8122/9748-0 | info@gewo.net | www.gewo.net